PUERTAS Y FIJOS VIDRIADOS CORTAFUEGOS

NORATEK

944 572 250

www.noratek.es

Sobre nosotros

Casi 30 años de trayectoria profesional estando siempre presentes en grandes obras, como empresa referente en el sector de la protección pasiva contra el fuego, los automatismos y el control de accesos.

Ponemos a la disposición de nuestros clientes nuestra larga experiencia, aportando soluciones a sus proyectos. Un servicio integral en el que nuestro equipo de profesionales le ofrecerá las mejores soluciones para su proyecto.

Trabajamos día a día para ofrecer la mejor atención, productos y servicios, atendiendo siempre a las necesidades cambiantes del mercado actual.

"Ser distribuidores oficiales de empresas lideres en sus sectores, nos permite ofrecer siempre productos fabricados con la tecnología más avanzada y el máximo de calidad e innovación"

ASÍ TRABAJAMOS EN NORATEK

ASESORAMIENTO

La especialización y experiencia de nuestro equipo, nos permite aconsejarle la mejor solución para cada una de sus necesidades, estudiamos sus necesidades, determinando el producto más eficaz y duradero.

Mejoramos cada día nuestro saber hacer, estando en continuo contacto con nuevos productos.

SUMINISTRO

Estamos encantados de atenderle en nuestras instalaciones, tanto para recogida de material, como para ayudarles en cuanto necesiten.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS EN STOCK

INSTALACIÓN

Transmitimos a nuestros clientes la gran importancia que tiene una buena instalación, porque de nada sirve tener un buen producto, si el montaje no es correcto.

Por ello, ofrecemos soluciones a medida, desde la instalación completa, hasta el apoyo de uno de nuestros técnicos como supervisor, en colaboración con equipos del cliente.

MANTENIMIENTO

Después de cualquier instalación, hay unas pautas básicas a seguir para que la vida útil y el correcto funcionamiento de cada producto sea óptimo en todo momento.

Nuestro personal está debidamente entrenado y cualificado, con conocimientos y experiencia, y cuenta con los medios adecuados para llevar a cabo estos trabajos de forma correcta y segura.

INDICE

01

DELTA
Cortafuegos EI 2 60 C5 de 1 hoja - Básica y fiable.

02

TURIA
Puerta Cortafuegos de 1 y 2 hojas hojas EI 2 30-60-90-120
Versátil y aptable a tus necesidades.

03

SIGMA
Cortafuegos 1 y 2 hojas EI 2 60-90-120. Personalizable y resistente.

04

FONO TURIA
1 hoja EI 2 60 / 90 / 120 – Acústica hasta 39 dB.
Aúna la resistencia al fuego y la atenuación acústica. TENUAC ACÚSTICA

05

CORREDERA / GUILLOTINA CORTAFUEGOS
Cortafuegos EI 60-90-120-180. Sectorización de grandes espacios.

06

FIJOS VIDRIADOS CORTAFUEGOS SIN PERFILERIA
Cortafuegos EI 60-90-120-180
Protección contra el fuego sin perfilería metálica.

Puertas Cortafuegos

Fijos vidriados cortafuegos
Sin perfileria

Puertas Cortafuegos
Correderas / guillotinas

BASICA Y FIABLE

Delta

01

Cortafuegos 1 hoja EI 2 60

La puerta DELTA se plantea como una opción económica sin renunciar a la calidad..

Consta de una hoja de 62 mm. de grosor, fabricada con dos planchas de acero de 0,7 mm. de espesor, con relleno interior de una combinación de materiales aislantes resistentes al fuego.

Incorpora 2 bisagras con marcado CE y un punto anti-palanca intermedio. Cerco CS5 de 1,5 mm. de espesor, preparado para instalación con obra civil o mediante tornillos.

- Disponible siempre en stock para suministro inmediato (consulte medidas).
- Destaca por su fácil instalación y mantenimiento.
- Posibilidad de incorporar sistemas antipánico y mirillas.

VERSÁTIL Y ADAPTABLE A TUS NECESIDADES

02

TURIA

Puerta Cortafuegos de 1 y 2 hojas hojas EI 2 30-60-90-120

La puerta TURIA se caracteriza por su versatilidad. Es el modelo que mayores opciones pone a su disposición, tanto en lo referente a medidas como a accesorios especiales.

Está disponible en versiones de una y dos hojas, ésta última con posibilidad de asimetría, grandes dimensiones (versión MEGATURIA), doble sentido de apertura (versión TDO), bisagras ocultas (SISTEMA COBO), etc.

Para las clasificaciones de EI 2 30, 60 y 90 la hoja tiene un espesor de 63 mm. y se construye con dos planchas de 0,8 mm de espesor ensambladas sin soldaduras. En el caso de EI 2 120 se añade una tercera plancha, que le otorga un espesor de hoja de 73 mm.

Cerco CS5 preparado para instalación con obra civil o mediante tornillos. Incorpora 3

- Disponible siempre en stock para suministro inmediato (consulte medidas).
- Fabricada con los más altos estándares de calidad y homologada en distintas clasificaciones al fuego, desde EI 2 30 C5 hasta EI 2 120 C5.

SIGMA

Cortafuegos 1 y 2 hojas EI 2 60-90-120

Puerta Cortafuegos revestida con Panel Laminado Estratificado de Alta Presión de 0,7 mm., que le confiere un acabado personal y una gran resistencia al rayado, abrasión e impacto.

Disponible en versiones de 1 y 2 hojas, con posibilidad de asimetria, y resistencia al fuego de EI 2 60-90-120 C5.

Los paneles se adhieren sobre una hoja construida con dos planchas de 0,8 mm y ensambladas sin soldaduras.

El conjunto se remata con una perfilería perimetral de acero inoxidable o lacado en color. El espesor total de la hoja es de 66 mm. Cerco CS5 lacado o CS65 de acero inoxidable. Incopora 3 bisagras por hoja, con marcado CE, en color o inoxidables.

Dispone de una amplia gama de paneles con acabados lisos, maderas, diseños abstractos y además, con la posibilidad de personalizar el diseño del panel.

Personalizable y de gran resistencia.

FONO TURIA

1 hoja EI 2 60 / 90 / 120 – Acústica hasta 39 dB

Puerta que aúna la resistencia al fuego EI 2 60-90-120 con un aislamiento acústico de hasta 39 dB.

Disponible en formato de 1 hoja con tres clasificaciones, cortafuegos EI 2 60 y 90 con atenuación acústica de 36 dB y cortafuegos EI 2 120 con 39 dB, ensayada bajo las normas UNE-EN 1634- 1:2000, UNE-EN ISO 140-3:1995 y UNE-EN 1191:2000.

Formada por hoja de 63mm de espesor construida con dos planchas de acero de 0,8 mm.y cerco CS5 perfilado con chapa de 1,5 mm. Incorpora 3 bisagras con marcado CE.

Disponemos también de una gama de puertas cortafuegos y acústicas con posbilidad de fabricación en 1 y 2 hojas, y resistencias de hasta EI 2 60 / 90 y atenuación de entre 42 / 47 dB.

SECTORIZACIÓN GRANDES DIMENSIONES

05

CORREDERA / GUILLOTINA CORTAFUEGOS

Cortafuegos EI 2 60-90-120-180

Las puertas cortafuegos CORREDERAS / GUILLOTINAS están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos de grandes dimensiones, tanto en la posición siempre abierta como cerrada. Se puede fabricar en 1, 2 o varias hojas, con un cierre central o telescópico, con la posibilidad de incorporar puerta peatonal.

Cierre garantizado por contrapeso lateral que actúa sobre la hoja. Cuando la señal de alarma emite un impulso al electroimán, la puerta queda liberada y es arrastrada por el contrapeso, quedando totalmente cerrada.

Su funcionamiento puede ser manual, semiautomático y automático.

06

FIJOS VIDRIADOS CORTAFUEGOS SIN PERFILERIA

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO SIN PERFILERÍA METÁLICA

Cortafuegos EI 60-90-120-180

Novedoso sistema para la sectorización con frentes fijos vidriados cortafuegos desde EI 30 hasta EI 180.

El sistema no necesita perfileria, simplemente se instala el vidrio con pequeñas fijaciones de acero inoxidable, con junta instumescente perimetral y sellado del conjunto con silicona ígnifuga.

Fácil de integrar arquitectónicamente, permite que el hueco a sectorizar, quede totalmente transparente, sin el obstáculo visual de la perfileria perimetral, pudiendo realizar composiciones de longitud ilimitada hasta 4200 mm. de altura.

El vidrio puede ser transparente u opaco (color a elegir carta RAL). Si se requiere, se puede integrar en la partición puertas de vidrio o ciegas.

NORATEK

Polígono Bekea, Pab.3
48960 Galdakao - Bizkaia
Tfno. 944 572 250
comercial@noratek.es
www.noratek.es